



## گیت کنترل تردد شیشه‌ای

# Maxa SpeedGate S6500

### درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

### چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۱۰ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

### مشخصات

- ✓ طول: ۱۰۰ سانتیمتر
- ✓ عرض: ۳۰ سانتیمتر
- ✓ ارتفاع: ۹۳/۳ سانتیمتر
- ✓ ارتفاع شیشه: ۹۰ الی ۱۶۰ سانتیمتر (طبق درخواست مشتری)
- ✓ عرض راهرو: ۵۵ الی ۶۰ سانتیمتر
- ✓ پنل های جانبی: شیشه یا استیل (مشبک آپشنال)
- ✓ وزن: ۱۱۰ الی ۱۴۰ کیلو گرم
- ✓ ضخامت بدنه: ۲mm
- ✓ عرض راهرو: ۵۵ الی ۶۰ سانتی متر
- ✓ تعداد تردد در دقیقه: ۴۵ نفر
- ✓ ولتاژ تغذیه: ۱۱۰-۲۲۰ ac ۵۰-۷۰ HZ
- ✓ توان مصرفی در حالت idle mode ۱۰w - performance mode ۱۰۰w Max
- ✓ دارای موتور با قدرت ۱۷۰-۱۹۰w ساخت ایران- ایتالیا (آپشنال)
- ✓ پروتکل های ارتباطی RS۴۸۵, RS۴۲۲ & TCP/IP
- ✓ امکان اتصال باتری
- ✓ هشدار صوتی در زمان بروز خطاهای تردد و دستگاه
- ✓ نمایشگر های هدایتگر سبز و قرمز در دو جهت راهرو
- ✓ قابلیت اتصال به انواع قرائتگر ها (mifare card, QR code, finger print, ...)
- ✓ دارای سیستم کنترل موقعیت با دقت ۲۲۰۰ position
- ✓ دارای سیستم جلوگیری از ضربه به عابر shock absorbing
- ✓ قابلیت نمایش خطاها و آلارم ها بر روی نمایشگر داخل گیت جهت نگهداری و تعمیرات
- ✓ جنس بدنه: تمام استیل خش دار - AISI۳۰۴
- ✓ دمای کار: ۲۰- الی ۶۵ درجه سانتی گراد
- ✓ تردد بصورت دو طرفه و ثبت تردد های موفق و ناموفق
- ✓ دارای سیستم عیب یابی هوشمند (Smart troubleshooting)
- ✓ قابلیت تعریف مد های کاری گیت توسط اپراتور
- ✓ قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن مانع
- ✓ قابلیت تنظیم مدت زمان انتظار جهت عبور
- ✓ قابلیت جلوگیری از عبور در جهت مخالف و غیر مجاز
- ✓ دارای فیلتر های مادون قرمز جهت جلوگیری از ورود اشعه های ناخواسته
- ✓ دارای ترمینال های رزرو برای تامین برق تغذیه دیگر تجهیزات جانبی



## مشخصات

- ✓ دارای جهت عبور ورود و خروج به تفکیک :
- ۱- به این صورت که در صورت باز شدن شیشه ها در مسیر ورود در صورت وارد شدن شخص خاطی در جهت خروج شیشه ها بسته شود و گیت شروع به آلارم دادن نماید و مادامی که فرد خاطی در راهرو ایستاده باشد این آلارم ادامه پیدا نموده و به محض بیرون رفتن فرد خاطی گیت برای فرد مجاز باز شود.
- ۲- در صورت بروز هر گونه خطایی در صورت تکرار متوالی برای سه بار گیت اقدام به بازیابی نماید و دوباره به کار خود ادامه می دهد.
- ۳- دارای امکان تایید تردد برای عبور واقعی افراد از گیت و شمارش افراد عبوری
- ۴- دارای امکان ارتباط اضطراری با دیگر منابع شامل سیستم (اطفاء و اعلام حریق و شستی اضطراری روی میز حراست و سیستم هوشمند سازی ساختمان BMS برای خروج اضطراری)
- ۵- دارای امکان اتصال به کنترل از راه دور جهت تردد بدون کارت ( جهت افراد مجاز و حراست )
- ۶- دارای سیستم قفل الکتریکی و قفل مکانیکی برای جلوگیری از باز شدن شیشه ها با فشار دادن آنها به این صورت که با فشار دادن شیشه ها برای باز کردن راهرو ، شیشه ها قفل شوند و دیگر هیچ گونه ترددی را امکان پذیر نکنند.
- ۷- دارای قابلیت خود عیب یابی و نمایش هرگونه ایراد و خطا بر روی نمایشگر
- ✓ کنترل عملکرد باز و بسته شدن مسیر تماما بصورت الکترونیکی بدون استفاده از ترمز های مکانیکی
- ✓ قابلیت تنظیم زمان باز و بسته شدن گیت
- ✓ مجهز به مدارات درایور گیت با تکنولوژی optimos



