



گیت کنترل تردد نفر شیشه‌ای تمام قد تمام استیل Heavy Duty

Maxa SpeedGate S7600 RDN

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ منبع تغذیه: ۵۰-۶۰ هرتز؛ ۲۲۰-۱۱۰ ولت
- ✓ ولتاژ کاری: ۲۴ ولت
- ✓ توان مصرفی: در حالت آماده کار ۴۰ وات و در زمان باز و بسته شدن باله ۲۵۰ وات
- ✓ دمای نگهداری: ۲۵- تا ۵۵ سانتی گراد
- ✓ وزن: واحد جانبی ۱۷۴ کیلوگرم و وزن واحد میانی ۲۳۶ کیلوگرم
- ✓ تعداد تردد در حالت حسگر: ۴۰ تردد
- ✓ جنس اسکلت: ورق ۶ میلی متری با قوطی ۲۰*۲۰ و ستون ۳ میلی متری به رنگ کوره ای
- ✓ جنس بدنه: ورق استیل ۱۳۴۰ خش دار
- ✓ جنس سازه کف: قوطی استیل ۳۰*۶۰ با ورق استیل ۱۳۰۴
- ✓ جنس روکش دستگاه: ورق استیل خش دار
- ✓ جنس درب های جانبی: ورق استیل ۱۳۰۴ خش دار
- ✓ جنس باله های گیت: شیشه سکوریت ۱۲ میلی متری
- ✓ عرض گیت: ۴۰±۶۰۰ میلی متر
- ✓ عرض کابینت: ۵±۳۰۰ میلی متر
- ✓ طول کابینت: ۵±۱۵۲۰ میلی متر
- ✓ ارتفاع کابینت: ۳±۹۵۱/۵ میلی متر
- ✓ ارتفاع باله ها از زمین: ۱۱۹۵ تا ۱۸۰۰ میلی متر
- ✓ ارتفاع شیشه ثابت روی دستگاه: ۳±۱۲۰۸ میلی متر تا زمین؛ ۲±۲۵۷ میلی متر از روی کابینت
- ✓ ارتفاع دستگاه از زمین با در نظر گرفتن باله ها: ۳±۱۲۰۸ میلی متر
- ✓ ابعاد باله ها: ۱۰۵۰*۲۸۰ میلی متر (قابل افزایش تا ۱۶۵۰*۲۸۰ میلی متر)
- ✓ تجهیز گیت تردد به ۷ زوج حسگر مادون قرمز در راهروی گیت برای تسریع روند تشخیص
- ✓ امکان اتصال به سایر سیستم های حضور و غیاب و کنترل در سازمان ها
- ✓ قابلیت اتصال به سیستم برق اضطراری با ویژگی ups داخلی
- ✓ قابلیت نصب صفحه نمایش روی شیشه های گیت برای تسریع تشخیص

