



دستگاه ایکس ری X-Ray

HI-SCAN 10080 XCT

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ ابعاد تونل: ۱۰۷*۸۱۰ میلی متر
- ✓ حداکثر اندازه شی: ۱۶۰۰*۸۰۰*۱۰۰۰ میلی متر
- ✓ طول شی نسخه خارج از سنج: (OOG) تا ۳۸۰۰ میلی متر
- ✓ ارتفاع نوار نقاله: حداقل ۷۰۰ میلی متر
- ✓ سرعت تسمه: ۰/۵ متر بر ثانیه (۹۸/۵ فوت در دقیقه)
- ✓ خروجی: حداکثر ۱۸۰۰ مورد در ساعت
- ✓ حداکثر بار نوار نقاله: ۷۵ کیلوگرم بر متر مربع
- ✓ سطح فشار صدا: >۷۰dBA
- ✓ دمای کارکرد: ۰ درجه سانتیگراد تا ۴۰ درجه سانتیگراد
- ✓ دمای ذخیره سازی: ۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد (بدون باتری UPS)
- ✓ رطوبت: ۹۰%-۱۰% (غیر متراکم)
- ✓ منبع تغذیه: ۴۰۰VAC +۱۰% / -۱۵% ۳-phase, ۵۰Hz/۶۰Hz ± ۳Hz
- ✓ مصرف برق: ۱۶ کیلوولت آمپر
- ✓ سیستم کلاس حفاظت: IP۳۳ (محافظت آب پاش)
- ✓ ابعاد: ۲۳۰۰*۲۱۶۰*۵۴۵۰ میلی متر
- ✓ وزن: ۷۶۵۰ کیلوگرم



General Specifications

Tunnel dimensions [WxH]	1070 x 810mm (42.1 x 31.9in)
Max. object size [WxHxL]	1000 x 800 x 1600mm (39.4 x 31.5 x 63in)
	Out-of-Gauge (OOG) version object length up to 3800mm (149.6in)
Conveyor height	Minimum 700mm (27.6in)
Belt speed	0.5m/s (98.5ft/min)
Throughput	Up to 1800 items/h
Max. conveyor load	75kg/m ² (165lbs/m ²)
(evenly distributed)	200 kg (441lbs) total
Duty cycle	100%

X-ray Generating System

No. of X-ray generators	3
-------------------------	---

Image Generating System

X-ray converter	Photodiodes with highly efficient scintillators
-----------------	---

Additional Features	iCMORE Lithium Batteries, iCMORE Dangerous Goods
---------------------	--

Installation Data

X-ray leakage	Meets all applicable laws and regulations with respect to X-ray emitting devices
CE conformity	In compliance with requirements of 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU
Sound pressure level	<70dBA
Operating temperature	+0°C up to +40°C (32°F up to 104°F)
Storage temperature	-15°C up to +60°C (5°F up to 140°F) (without UPS batteries)
Humidity	10% - 90% (non-condensing)
Power supply	400VAC + 10% / -15% 3-phase, 50Hz/60Hz ± 3Hz
Power consumption	16kVA
Protection class system	IP 33 (sprinkler water protection)
Dimensions [WxHxL]	2300 x 2160 x 5450mm (90.6 x 85 x 214.6in)
Weight	7650kg (16865lbs)

Cooling Options	External Chiller, ICC-A, ICC-W
-----------------	--------------------------------

