maxa

مکسا ارائه دهنده راهکارهای امنیت و کنترل تردد

دستگاه حضور و غیاب،
اکسس کنترل و تشخیص چهره مکسا
Maxa Bioface S850





درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مداربسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ۱۲ سال گارانتی محصولات
- ۵ سال وارانتی محصولات
- پشتیبانی فعال
- کارشناس حضوری
- تعمیر دوره ای
- تعویض دستگاه
- نصب تخصصی
- تیکت پشتیبانی

مشخصات

- نوع شناسایی: اثرانگشت, چهره, کارت
- ظرفیت ثبت تردد: ۱۰ میلیون
- ظرفیت ذخیره سازی اثرانگشت: ۵۰،۰۰۰
- ظرفیت ذخیره سازی کارت: ۵۰۰،۰۰۰
- ظرفیت ذخیره سازی چهره: ۳۰،۰۰۰ (یا ۵۰،۰۰۰ اختیاری)
- تکنولوژی شناسایی چهره: visible light
- میزان فاصله ی تشخیص چهره: تا ۴ متر
- نوع کارت قابل تشخیص: IC Card
- ابعاد: ۱۴۳/۳ × ۲۳/۸ × ۲۸۹/۵ میلی متر
- نمایشگر: ۸ اینچ
- کلاس حفاظتی: IP۶۵
- پردازنده: Quad Core۱/۸GHz cortex A۵۳
- ارتباطات: RS۲۳۲،Wiegand IN/OUT RSF ۸۵thernet

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷ ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵ و ۱۶

۰۲۱- ۷۸ ۷۵ ۶۰۰۰
۰۹۹۶ ۵۰۱ ۲۷ ۵۵

www.MaxaSecurity.com
info@maxasecurity.com

maxa

Maxa BioFace S850

Model Image			
General	CPU		cortex A53 Quad Core 1.8GHz
	NPU		O (2.3 TOPS)
	OS		Android 11
	MEMORY	Flash	16G eMMC
		RAM	4G (LPDDR4)
	LCD	type	8' (TFT IPS LCD)
		Resolution	800 X 1280
	Speaker		Audio Codec 1W
	MIC		Waterproof MIC
	Operating Temperature		-20℃~60℃
	Operating Humidity		0% ~ 90% non-condensing
	Weight		980g
	Dimension (W x H x D) mm		143.3 X 289.5 X 23.8
	Temper		O
	IP Rating		IP55
	Certificates		KC / CE / FCC
Biomatrics	Face	Recognition Distance	0.5M~4M
		Matching Speed	<1 sec
		Liveness Detection	0.5M ~ 2M
	FingerPrint	Template	100,000
		Extractor / Matcher	MINEX certified and compliant
		Image Dimension	256*292 (12.6 *14.8 mm)
		Resolution	500 DPI
		Certification	Virdi, ISO 1974-2, ANSI-378
		LFD	O
RF	RF Read Range	EM	50 mm
		Smart Card	50 mm
		DESFIRE EV1 / EV2 / EV3	45 mm
		FELICA	All in One
	RF Option	125KHz EM	
		HID Prox	
		13.56MHz Smart Card	
		Mifare (Plus)	
		Felica	
		ISO14443 A/B	
		ISO 15693	
		DESFIRE EV1 / EV2 / EV3	
		HID iCLASS SE/SR/Seos	
Mobile Card	NFC		Support
	BLE		Support
QR	Image Sensor		640 X 480
	Symbologies		1D / 2D
	FOV (H x V)		42° x 31.5°
UBio-X Key	Mobile Phone (iOS)		Iphone: iOS 10.0 or above / BLE4.2 or above
	Mobile Phone (Android)		Android 6.0 or above / NFC Supported Device
	Encryption		Azure Key Vault / AES-128
	Recognition Distance		10cm (difference in models)
	Server Platform		On Premise / Cloud
Capacity	Face (Based on one face Template per User)	1:N	30,000 (50,000 Option)
		1:1	100,000
		TAR	97.99%
		FAR	-
	FingerPrint (Based on two Fingerprint Template per User)	1:N	50,000
		1:1	500,000
		TAR	99.9%
		FAR	0.000001%
	Event Log		10,000,000
	Picture Log		20,000
Interface	ethernet		10/100M / 1000M 1Port
	RS-485		1 Port
	RS-232		2 Port
	Wiegand		IN/OUT 1Port
	Relay		2
	USB	USB 2.0	Host 1 Port
		USB 3.0	OTG 1 Port (C Type)
Power	Voltage		DC 15V~24V
	Current		Max 1.5A @DC15V

Themal-I2



Integration for measuring personnel temperature

XScan-FQ



Support Fingerprint & QR Code Authentication

XScan-FP



Support Fingerprint Authentication

www.MaxaSecurity.com
info@maxasecurity.com
۰۲۱- ۷۸ ۷۵ ۶۰۰۰
۰۹۹۹۶ ۵۰۱ ۲۷ ۵۵
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷ ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵ و ۱۶