



## دستگاه ایکس ری X-Ray

# X5030A

### درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

### چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۵ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

### مشخصات

- ✓ ابعاد تونل: ۵۰۷\*۳۰۵ میلی متر
- ✓ سرعت نوار نقاله: ۰/۲ میلی ثانیه
- ✓ حداکثر بار: ۱۲۰ کیلوگرم
- ✓ ارتفاع نوار نقاله: ۷۳۰ میلی متر
- ✓ مانیتور: ۲۱.۵ اینچ LED
- ✓ استاندارد: ASA / ISO ۱۶۰۰
- ✓ رابط: RJ45 (TCP/IP)
- ✓ ابعاد دستگاه: ۱۷۰۱\*۷۹۶\*۱۱۵۰ میلی متر
- ✓ پشتیبانی از نرم افزار ZKBio SIS
- ✓ ابعاد جعبه (پکیج): ۱۴۸۵\*۹۹۰\*۱۹۰۰ میلی متر
- ✓ وزن: ۴۱۰ کیلوگرم
- ✓ نویز: ۸/۵۳ db(a)



<b>Tunnel Size (W*H)</b>	507*305 (mm)
<b>Speed</b>	0.20 m/s
<b>Height of Transmission Belt</b>	730 mm
<b>Maximum Load</b>	≤120 Kg (Adequate distribution)
<b>Wire Resolution</b>	34 AWG (0.16mm metal wire)
<b>Space Definition</b>	Horizontal $\Phi$ 1.0mm \ Vertical $\Phi$ 2.0mm
<b>Penetrate Definition</b>	32 AWG
<b>Penetration</b>	8 mm Steel board
<b>Monitor</b>	21.5 inch LED
<b>System Function</b>	High density alarm, TIP, Luggage counter, System running timer, X-ray emitting timer, System maintenance, Training, 64 times continuous zoom in
<b>Film Safety</b>	ASA/ISO1600 standard of film safety

## X-ray System

<b>Tube Voltage</b>	80 KV
<b>Cooling</b>	Seal oil cooling / 100%
<b>Single Inspection Dosage Rate</b>	≤1.0 $\mu$ Gy
<b>Radiation Leak Dosage</b>	0.1 $\mu$ Gy/h ( 5cm from the shell )

## Installation Specification

<b>Size (L*W*H)</b>	1701mm*796mm*1150mm
<b>Package Size (L*W*H)</b>	1900mm*990mm*1485mm
<b>Package Weight</b>	410 KG
<b>Power Consumption</b>	1 kVA
<b>Noise</b>	53.8 dB (A)

## Dimensions(mm)

