



دستگاه حضور و غیاب، اکسس کنترل و تشخیص چهره مکسا Maxa Bioface E470

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ امکان تشخیص چهره از فاصله نیم تا دو متری
- ✓ استفاده از آخرین فناوری بینایی کامپیوتری و الگوریتم تحلیل چهره
- ✓ دوربین با کیفیت دو مگاپیکسلی
- ✓ قابلیت احراز هویت چندگانه با چهره، کارت و ...
- ✓ امکان افزودن ماژول اثر انگشت و ثبت بیش از 30.000 اثر انگشت
- ✓ قابلیت ثبت 50.000 چهره و 50.000 کارت
- ✓ محدوده دمایی گسترده 25- تا 65 درجه سانتی گراد
- ✓ مجهز به سنسور تشخیص دما در محدوده دمایی 20- تا 55 درجه
- ✓ مجهز به فناوری پیشرفته ضد جعل برای تشخیص چهره دقیق
- ✓ دوربین 2MP Binocular Camera
- ✓ منبع تغذیه 12 ولت ، 3 آمپر
- ✓ سیستم عامل اندروید



Capacity			
Users	30,000 (optional 50,000)	Fingerprints	10,000 (optional 30,000) (G4 Pro FP)
Faces	30,000 (optional 50,000)	Transactions	1,000,000
Cards	30,000 (optional 50,000)		
Hardware			
CPU	64bit 8-Core Customized Computer Vision CPU	Screen	7-inch Touch Screen (720*1280 Pixels)
Storage	2GB LPDDR3 / 16GB eMMC	Camera	2MP Binocular Camera
Communication			
Wired	TCP/IP, USB Host, RS485, Wiegand Input/Output	LTE FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28
Wireless	Wi-Fi, Bluetooth, 4G	LTE TDD	B38/B39/B40/B41
WLAN	2.4G, 802.11 b/g/n	WCDMA	B1/B2/B4/B5/B8
Bluetooth	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE	GSM	850/900/1800/1900MHz
Identification			
Card	125kHz ID card & 13.56MHz IC card Multi-tech Card Module (optional)	Face	ZKFace 5.6 Algorithm Recognition Speed ≤ 0.5s Recognition Distance 0.5m to 3m
QR Code Scanner	Dynamic QR codes on the ZKBioSecurity mobile APP. QR code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec scanning in 3rd-party development projects	Fingerprint	Z-ID Fingerprint Sensor (ZKFinger 10.0)
Interface			
Access Control	RS485 (OSDP v2.1.7), Wiegand In/Out, Lock Relay Output, Exit Button, Alarm Output, Auxiliary Input, Door Sensor, External Bell	Power supply	DC 12V, 3A IEEE 802.3af/at
General			
Power Supply	DC 12V, 3A. IEEE 802.3af/at	Storage Humidity	<90%
Operating Temperature	-20°C to 55°C	Storage Temperature	-25°C to 65°C
Operating Humidity	<90%RH	Dimensions (H*L*D)	264mm*120mm*51mm

