



راهبند خودرویی میله‌ای الکترو هیدرولیک

FAAC 620

درباره ما

شرکت مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از سخت افزارها و تجهیزات پیشرفته در حوزه کنترل تردد مانند انواع دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، دستگاه ایکس ری، پلاک خوان، دوربین های امنیتی و... را در اختیار کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد. انواع دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، دستگاه ایکس ری، پلاک خوان، دوربین

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۱ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ سیستم الکترو هیدرولیک 220 ولت
- ✓ طول میله تا 2.8 متر
- ✓ مدت زمان باز شدن 0.8 ثانیه
- ✓ فاقد اینکودر تشخیص موانع
- ✓ فاقد میله های متغیر
- ✓ دارای کلاس حفاظتی IP44
- ✓ دارای سیستم خنک کننده با فشار هوا
- ✓ پشتیبانی از تعداد تردد نامحدود
- ✓ وزن 73 کیلوگرم
- ✓ ابعاد 1080x170x350 میلی متر
- ✓ دارای 2 عدد لوپ دیتکتور
- ✓ زمان باز شدن 3.5 ثانیه (90 درجه تا 3 متر) - 4.5 ثانیه (90 درجه تا 4 متر)



Power supply voltage	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Electric motor	single-phase, bi-directional
Absorbed power	220 W
Absorbed current	1 A
Motor rotation speed	1400 - 2800 r.p.m.
Pump flow rate	1.5/2 l/min
Thermal protection on motor winding	120 °C
Effective torque	0 to 100 / 0 to 80 Nm
Electronic deceleration	Adjustable with cams
Operating ambient temperature	-20°C to +55°C
Weight	73 kg
Type of oil	FAAC HP OIL
Barrier body treatment	Cataphoresis
Paint	Polyester RAL 2004
Protection class	IP 44
Cooling	Forced air
Type of beam	Rectangular standard - rectangular articulated standard - round - pivoting round
Dimensions (L x D x H) in mm	350 x 170 x 1,080
Thrust capacitor	8 µF 400 V

