

معرفی محصول

این محصول با عملکردی نرم، روان و کاملاً کنترل شده مجهز به حالت EMERGENCY است که در مواقع ضروری مانند اعلام حریق یا با فشردن کلید، مسیرها را باز کرده و امکان تردد افراد را فراهم می کند. همچنین با جلوگیری از تردد غیرمجاز از جهت مقابل، امکان ثبت تردهای موفق و ناموفق را فراهم کرده و مسیر را هنگام عبور غیرمجاز می بندد. جهت های ورود و خروج نیز به صورت کنترل شده قابل تنظیم بوده و می توان برای هر جهت حالت عبور آزاد یا ممنوع را تعریف کرد؛ به گونه ای که با دریافت فرمان ورود، راهرو در جهت ورود و با دریافت فرمان خروج، در سمت خروج آماده حرکت می شود.



درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۱۰ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ طول: ۱۷۴ سانتیمتر
- ✓ عرض: ۱۴۷ سانتیمتر
- ✓ ارتفاع سالن تردد: ۲۰۰ سانتیمتر
- ✓ ارتفاع سازه گیت: ۲۳۴ سانتیمتر
- ✓ عرض راهرو: ۶۳ سانتیمتر
- ✓ وزن: ۳۵۰ کیلوگرم
- ✓ ضخامت بدنه: ۲ میلی متر
- ✓ تعداد تردد در دقیقه: ۴۵ نفر
- ✓ تردد بصورت دو طرفه
- ✓ قابلیت نصب انواع قرائتگر
- ✓ دارای سیستم کنترل موقعیت
- ✓ جنس بدنه: تمام استیل SUS ۳۰۴
- ✓ ولتاژ تغذیه: AC ۱۱۰v - ۲۲۰ - ۵۰ HZ
- ✓ دمای کار: ۲۰ - الی ۶۵ + درجه سانتی گراد
- ✓ امکان اتصال باتری به درخواست مشتری
- ✓ قابلیت تنظیم مدت زمان انتظار جهت عبور
- ✓ پروتکل های ارتباطی RS485 یا TCP/IP
- ✓ قابلیت تعریف مد های کاری گیت توسط اپراتور
- ✓ نمایشگر های هدایتگر سبز و قرمز در دو جهت راهرو
- ✓ قابلیت جلوگیری از عبور در جهت مخالف و غیر مجاز
- ✓ دارای ترمینال های رزرو برای تامین برق تغذیه دیگر منابع
- ✓ دارای سلنویید های صنعتی با کیفیت با طول عمر بسیار زیاد
- ✓ دارای سیستم جلوگیری از ضربه به عابر shock absorbing
- ✓ قابلیت اتصال به انواع قرائتگرها (mifare card, QR code, finger print)
- ✓ توان مصرفی در حالت Max: Activity mode - ۶۰w - sleep mode: ۲۰w



Discription	Mode	A dirction	B dirction	Glass
-Open with a Get Auth in direction A -Open with a pedestrian diagnosis in direction B	CF	Control	Free	Close
-Open with a pedestrian diagnosis in direction A -Open with a Get Auth in direction B	FC	Free	Control	Close
-Open with a Get Auth in direction A Only	Cb	Control	Block	Close
-Open with a Get Auth in direction B Only	bC	Block	Control	Close
-Open with a Get Auth in direction A , B	CC	Control	Control	Close
-Auth does not receive	bb	Block	Block	Close
-Open with a pedestrian diagnosis in direction A -Auth does not receive B direction	Fb	Free	Block	Close
-Auth does not receive A direction -Open with a pedestrian diagnosis in direction B	bF	Block	Free	Close
-Open with a pedestrian diagnosis in direction A , B -Set parameter	FF	Free	Free	Close Or Open



