



دوربین ضد انفجار معدنی

Defend KBA127-F

 Ex d I Mb

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

-  ۱۵ سال گارانتی محصولات
-  ۵ سال وارانتی محصولات
-  پشتیبانی فعال
-  کارشناس حضوری
-  تعمیر دوره ای
-  تعویض دستگاه
-  نصب تخصصی
-  تیکت پشتیبانی

مشخصات

-  برند: DEFEND
-  ولتاژ ورودی: ۱۲۷۷VAC (مخصوص سیستم های برق معدنی)
-  توان مصرفی: حداکثر ۲۰ وات (مصرف بهینه)
-  حساسیت نوری: ۰.۰۰۱٪ لوکس رنگی / ۰.۰۰۱٪ لوکس سیاه و سفید
-  وزن: ۹ کیلوگرم
-  ابعاد پایه: ۶۰ در ۸۰ در ۳۰۵ میلی متر
-  جنس بدنه: استیل ضد زنگ ۳۱۶L
-  طول موج انتشار: ۱۳۱۰ نانومتر / ۱۵۵۰ نانومتر
-  دارای گواهی نامه ایمنی معادن زغال سنگ (Coal Mine Explosion Proof)
-  مجهز به فرستنده فیبر نوری تک کاناله برای انتقال تصویر تا مسافت ۲۵ Km
-  رزولوشن Full HD: ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ تا ۶۰ فریم بر ثانیه.
-  استاندارد حفاظتی IP۶۸ ضد آب و ضد غبار کامل
-  شیشه محافظ حرارتی برای جلوگیری از شکست ناشی از تغییرات ناگهانی دما
-  برخورداری از فناوری ATEX و طراحی محفظه مطابق با استانداردهای ضد انفجار
-  لنز ثابت ۴ میلی متری و مناسب برای نظارت بر ورودی تونل ها و فضاهای ثابت
-  پشتیبانی از BNC، SC/APC، RJ۴۵ و Wi-Fi



General	
Casing	IP68 Electropolished 316L stainless steel casing for maximum
Connector	Two G 3/4" conduit entries
Casing's window	Thermally tempered glass
Working temperature	-30 °C to 70 °C
Operating conditions	Humidity ≤95% RH (+25 °C) Atmospheric Pressure 80-106 kPa
Power consumption	AC 127 V / ≤ 12 W
Dimensions	484 × 112 × 133 mm
Unit weight	9 kg
Accessories	Wall mounting bracket

Network	
Ethernet	10 Base-T, 100 Base-TX, RJ45 Connector
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Compatible integration	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)

Camera	
Image sensor	1/2.9" SONY CMOS
Max. Resolution	1080 p / 60 (50) fps, 1080 p / 30 (25) fps
Lens	Fixed 4 mm
Min. illumination	Color: 0.001 Lux @ (F 1.6, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F 1.6, AGC ON)
S/N Ratio	55 dB
Video compression	H.265 / H.264 / MJPEG

Optical transmission	
Type	Single-channel single fiber cable
Fiber interface	SC
Emission wavelength	1310 nm (Tx) / 1550 nm (Rx)
Optical output power	-8 dBm - 0 dBm
Transmission range	0-25 km

