maxa

مکسا ارائه دهنده راهکارهای امنیت و کنترل تردد



دوربین ضد انفجار معدنی

Defend KBA127(A)-S05

Ex d I Mb

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مداربسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ۱ سال گارانتی محصولات
- ۵ سال وارانتی محصولات
- پشتیبانی فعال
- کارشناس حضوری
- تعمیر دوره ای
- تعویض دستگاه
- نصب تخصصی
- تیکت پشتیبانی

مشخصات

- برند: DEFEND
- ولتاژ ورودی: ۱۲VAC (مخصوص سیستم‌های برق معدنی)
- توان مصرفی: حداکثر ۱۲ وات (مصرف بهینه)
- حساسیت نوری: ۰/۰۰۱ لوکس رنگی / ۰/۰۰۰۱ لوکس سیاه و سفید
- وزن: ۹ کیلوگرم
- رابط شبکه: دارای پورت RJ۴۵ و خروجی فیبر نوری تک‌حالته (Single-mode)
- طول موج انتشار: ۱۳۱۰ نانومتر / ۱۵۵۰ نانومتر
- جنس بدنه: استیل ضد زنگ ۳۱۶L
- رزولوشن: ۱۰۸۰p Full HD
- استاندارد حفاظتی: IP۶۸ ضدآب و ضد غبار کامل
- دارای گواهینامه ایمنی معادن زغال‌سنگ (Coal Mine Explosion Proof)
- مجهز به فرستنده فیبر نوری تک‌کاناله برای انتقال تصویر تا مسافت ۲۰ Km
- شیشه محافظ حرارتی برای جلوگیری از شکست ناشی از تغییرات ناگهانی دما
- برخورداری از فناوری ATEX و طراحی محفظه مطابق با استانداردهای ضد انفجار
- لنز ثابت ۴ میلی‌متری و مناسب برای نظارت بر ورودی تونل‌ها و فضاهای ثابت
- پشتیبانی از پروتکل‌های شبکه و استاندارد ONVIF برای اتصال به انواع NVR

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷ ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵

۰۲۱-۷۸۷۵۶۰۰۰
۰۲۱-۷۸۷۵۶۶۶۶

info@maxasecurity.com
sales@maxasecurity.com

Defend KBA127(A)-S05

General	
Casing	IP68 – rated Electropolished 316L stainless steel casing for maximum
Connector	Two G 3/4" conduit entries
Casing's window	Thermally tempered glass
Working temperature	-30°C to 70°C
Operating conditions	Humidity ≤95% RH (+25°C) Atmospheric Pressure 80-106kPa
Power consumption	AC127V ≤12W
Dimensions	484×112×133mm
Unit weight	9 kg
Accessories	Wall mounting bracket

Network	
Ethernet	10 Base-T, /100 Base-TX, RJ45 Connector
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Compatible integration	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)

Camera	
Image sensor	1/2.9" SONY CMOS
Max. Resolution	1080p/60(50) fps,1080p/30(25) fps
Lens	Fixed 4mm
Min. illumination	Color: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
S/N Ratio	55 dB
Video compression	H.265/H.264/MJPEG

Optical transmission	
Type	Single-channel single fiber cable
Fiber interface	SC
Emission wavelength	1310nm (Tx)/1550nm (Rx)
Optical output power	-8dBm-0dBm
Transmission range	0-25km

info@maxasecurity.com
sales@maxasecurity.com
۰۲۱-۷۸۷۵۶۰۰۰
۰۲۱-۷۸۷۵۶۶۶۶
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷ ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵