



دستگاه حضور و غیاب، اکسس کنترل و تشخیص چهره مکسا **Maxa BioFace E525**

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ روش شناسایی: اثر انگشت، چهره، کارت، رمز عبور
- ✓ ظرفیت تشخیص اثر انگشت: ۳۰۰۰
- ✓ ظرفیت تشخیص چهره: ۶۰۰
- ✓ ظرفیت تشخیص کارت: ۳۰۰۰
- ✓ ظرفیت تردد: ۱۵۰,۰۰۰
- ✓ سیستم عامل: لینوکس
- ✓ صفحه نمایش: ۲,۴ اینچ رنگی
- ✓ حافظه: ۵۱۲ مگ رم و ۸ گیگ فلش
- ✓ فاصله احراز هویت: ۳۰ سانتی متر تا ۲۰۰ سانتی متر
- ✓ ابعاد: ۲۰۵,۲۰ * ۷۴,۱۹ * ۳۳,۳۰ میلی متر
- ✓ رطوبت عملیاتی: ۲۰ الی ۸۰ درصد
- ✓ دمای عملیاتی: ۵- الی ۴۵ درجه سانتی گراد



Display	2.4" @ TFT Color LCD Screen (320*240)
Camera	WDR Binocular Camera @ 1MP
Operation System	Linux
Hardware	CPU: Dual Core@1GHz RAM: 512MB; ROM: 8GB Speaker: 8ohm @1W Microphone: *1 (Sensitivity: -32 dB / Omni-directional / Signal-to-Noise Ratio: -32 dB/Impedance: 2.2kΩ) Supplement Light: Yes Physical Keypad: 17 Keys Fingerprint Sensor: ZK Optical Sensor
Authentication method	Fingerprint / Face / Card / Password (Physical Keypad)
Fingerprint Template Capacity	3,000 (1:N) (Standard)
Face Template Capacity	1,500 (1:N) (Standard)
Card Capacity	3,000 (1:N) (Standard)
User Capacity	3,000 (1:N) (Standard)
Transaction Capacity	150,000 (1:N)
Max. User Password Length	8 Digits
Biometric Authentication Speed	less than 0.5 sec (Fingerprint) less than 0.35 sec (Facial Authentication)
Touchless Biometric Authentication Distance	30cm to 200cm (Facial Authentication)
False Acceptance Rate (FAR) %	FAR ≤ 0.01% (Visible Light Facial Authentication) FAR ≤ 0.0001% (Fingerprint)
False Rejection Rate (FRR) %	FRR ≤ 0.02% (Visible Light Facial Authentication) FRR ≤ 0.01% (Fingerprint)
Biometric Algorithm	ZKFace V4.0 ZKFingerprint V13.0 (Standard) / V10.0 (Optional)
Card Type	ID Card@125 kHz (Standard) IC Card@13.56 MHz (Optional)
Communication	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n/ax) @ 2.4 GHz (Optional) USB: Type A (USB Drive Only) *1 Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1
Standard Functions	ADMS, DST, Photo Capture, Event Photo Capture, Up to 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Record Query, Schedule Bell, Tamper Switch Alarm, Automatic Status Switch, Multiple Authentication Methods, SIP Client (Version 2.0), ONVIF (Compatible with Profile S, Profile T, Profile G, Profile C, Profile Q & Profile A), AC Push and TA Push Protocol Switch, HTTPs / SSH Backend Access, T9 Keyboard (Input)
Optional Functions	IC Card, Wi-Fi, Wireless Doorbell
Power Supply	DC 12V 1.5A
Operating Temperature	-5°C to 45°C
Operating Humidity	20% to 80% RH (Non-condensing)
Dimensions	205.20 mm*74.19 mm*33.30 mm (L*W*H)
Net Weight	0.258 Kg
Supported Software	Software: ZKBio CVAcess / ZKBioTime Mobile App: ZKBio Zlink Cloud Service: ZKBio Zlink
Installation	Wall-mount (Compatible with Asian Gang Box / Single Gang Box)
Certifications	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS

