maxa

مکسا ارائه دهنده راهکارهای امنیت و کنترل تردد

4K ULTRA HD



دوربین ضد انفجار

Defend SGC-EX-SH
+ Blackwonder camera sony ultra 4K

II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (Max 85°C) Db

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مداربسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ۱۰ سال گارانتی محصولات
- ۵ سال وارانتی محصولات
- پشتیبانی فعال
- کارشناس حضوری
- تعمیر دوره ای
- تعویض دستگاه
- نصب تخصصی
- تیکت پشتیبانی

مشخصات

- برند: DEFEND
- ولتاژ ورودی: ۱۱۰ تا ۲۲۰ ولت AC
- توان مصرفی: حداکثر ۸۰ وات
- دمای کاری: ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتی‌گراد
- ابعاد: ۳۸۵ در ۱۳۷ در ۱۲۶ میلی متر
- وزن بدنه: ۷ کیلوگرم
- پشتیبانی از تشخیص چهره، تشخیص خودرو و عبور از خط (Line Crossing)
- فشرده سازی: MJPEG/H۲۶۴/H۲۶۵
- S/N Ratio: ۵۵ دسی‌بل
- رزولوشن: 4K-۸ مگاپیکسل کیفیت تصویر با وضوح ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰
- زوم: اپتیکال ۳۷ برابر امکان پایش دقیق سوژه‌ها از فواصل بسیار دور
- مجهز به فناوری Ultra-low Illumination و دید در شب فوق‌العاده
- مجهز به برف‌پاک‌کن جهت حفظ وضوح لنز در محیط‌های آلوده و بارانی
- تحلیل هوشمند ویدئویی، تشخیص چهره، خودرو، عبور از خط و ورود غیرمجاز
- پشتیبانی از شبکه، فیبر نوری، کواکسیال و Wi-Fi

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷ ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵

۰۲۱- ۷۸ ۷۵ ۶۰۰۰
۰۹۹۶ ۵۰۱ ۲۷ ۵۵

www.MaxaSecurity.com
info@maxasecurity.com

Defend SGC-EX-SH

General	
Casing	IP68 – rated Electropolished 316L stainless steel casing
Connector	Two G 3/4" conduit entries
Casing's window	Thermally tempered glass
Working temperature	-20 °C to 60 °C
Operating conditions	Humidity ≤ 95% RH (+25 °C) Atmospheric Pressure 80-106 kPa
Power consumption	AC 110-220 V ± 10% 80 W Max
Dimensions	385 × 137 × 126 mm
Unit weight	7 kg
Accessories	Wall mounting bracket

Network	
Ethernet	10 Base-T, 100 Base-TX, RJ45 Connector
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Compatible integration	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)

Camera	
Image sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	4K: 8MP (3840*2160)
Lens	37× optical zoom
Min. illumination	Color: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
S/N Ratio	55 dB
Video compression	H.265 / H.264 / MJPEG

Intelligence	
Smart function	Support face, human and vehicle detection and capture
Motion detection	Support
Privacy masking	Support
Intelligent analysis	Intrusion, Single line crossing, Double line crossing Loitering, Wrong way, Illegal Parking Accurate vehicle and human detection, People counting

www.MaxaSecurity.com
info@maxasecurity.com
۰۲۱- ۷۸ ۷۵ ۶۰۰۰
۰۹۹۶ ۵۰۱ ۲۷ ۵۵
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷ ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵