



دوربین کنفرانسی

HXC-8020 SUH

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۱۰ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ کیفیت ۴K (۸,۵۰ مگاپیکسل) (با نسبت تصویر ۱۶:۹)
- ✓ بزرگنمایی اپتیکال: ۲۰ برابر (فاصله کانونی لنز: ۳,۹mm تا ۷۸,۰mm)
- ✓ رزولوشن: ۴K, ۳۰/۴K, ۲۵/۴K, ۱۰۸۰p۶۰, ۵۰/۱۰۸۰i۶۰, ۵۰/۱۰۸۰p۳۰, ۵۰/۱۰۸۰p۲۵
- ✓ زاویه دید عریض: ۸۴,۵ درجه
- ✓ رزولوشن: ۴K, ۳۰/۴K, ۲۵/۴K, ۱۰۸۰p۶۰, ۵۰/۱۰۸۰i۶۰, ۵۰/۱۰۸۰p۳۰
- ✓ پشتیبانی از فرمت های ۲۶۴۰.H و ۲۶۵۰.H
- ✓ دارای رابط های USB، SDI، HDMI و IP
- ✓ پشتیبانی از پروتکل های VISCA و PELCOP/D (اختیاری)
- ✓ قابلیت نصب روی دیوار، میز یا سقف
- ✓ سنسور تصویر: "۵" ۱,۲ اینچی
- ✓ سیستم سیگنال: PAL / NTSC
- ✓ گشودگی دیافراگم: F۱,۸ تا F۲,۸
- ✓ زاویه دید افقی: ۷۲,۵ درجه در حالت باز (W) تا ۴,۵ درجه در حالت زوم (T)
- ✓ محدوده حرکت افقی: ۳۵۵ درجه
- ✓ محدوده حرکت عمودی: از ۳۰- درجه تا ۹۰+ درجه



نام مشخصه فنی	توضیحات و مقادیر فنی
سنسور تصویر (Image Sensor)	سنسور تصویر "۵" ۱/۲ اینچی
پیکسل‌های موثر (Effective Pixels)	۸٫۵ مگاپیکسل (با نسبت تصویر ۱۶:۹)
رزولوشن خروجی (Resolution)	4K/30, 4K/25, 1080p60/50, 1080i60/50, 1080p30, 1080p25
سیستم سیگنال (Signal System)	PAL / NTSC
بزرگنمایی اپتیکال (Optical Zoom)	۲۰ برابر (فاصله کانونی لنز: ۳٫۹ mm تا ۷۸٫۰ mm)
گشودگی دیافراگم (Lens Aperture)	F1.8 تا F2.8
زاویه دید افقی (Horizontal Angle of View)	۷۲٫۵ درجه در حالت باز (W) تا ۴٫۵ درجه در حالت زوم (T)
محدوده حرکت افقی (Pan)	۳۵۵ درجه (حداکثر سرعت: ۸۰ درجه بر ثانیه)
محدوده حرکت عمودی (Tilt)	از ۳۰- درجه تا ۹۰+ درجه (حداکثر سرعت: ۶۰ درجه بر ثانیه)
سیستم فوکوس (Focus System)	خودکار (Auto) دستی (Manual)
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio)	کمتر یا مساوی ۵۰ دسی بل
موقعیت‌های پیش فرض (Preset Positions)	۹ نقطه از طریق ریموت کنترل / IR تعداد ۲۵۵ نقطه از طریق کیبورد یا کامپیوتر
حداقل روشنایی (Minimum Illumination)	۰٫۱ لوکس (0.1Lux)
کنترل نوردهی (Exposure Control)	خودکار / دستی / اولویت شاتر / جبران نوردهی / کنترل روشنایی
سرعت شاتر (Shutter Speed)	خودکار / دستی
تعادل وایت بالانس (White Balance)	خودکار / دستی / ATW / تک کلیک / محیط داخلی / محیط خارجی
افکت‌های تصویری (Picture Effect)	رنگی کامل (Full Color) - سیاه و سفید - کاور الکترونیکی
خروجی‌های ویدئویی باکیفیت (HD Video Output)	HDMI (4K), 3G-SDI, IP (4K), USB
پورت ورودی صدا (Line In)	دارد (جهت اتصال میکروفون یا منبع صوتی مجزا)
پروتکل‌های کنترلی (Control Protocol)	SONY VISCA ... PELCO P/D
حالت‌های کنترل (Control Mode)	RS-232C ... RS-422/485
ولتاژ منبع تغذیه (Power)	۱۲ ولت DC محدوده مجاز ۱۰٫۸ تا ۱۳٫۰ ولت
توان مصرفی (Energy Consumption)	حداکثر ۳۰ وات (در ولتاژ ۱۲ ولت)
دمای کاری محیط (Operating Temperature)	۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد
دمای ذخیره‌سازی (Storage Temperature)	۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد
ابعاد دوربین (Chamber Dimensions)	طول ۱۷۰ × عرض ۱۵۱ × ارتفاع ۱۹۰ میلی‌متر
وزن دستگاه (Weight)	۱۳۲۰ گرم
رنگ بدنه (Colour)	مشکی
اقلام همراه (Accessories)	آداپتور برق ۱۲ ولت، ریموت کنترل IR، دفترچه راهنما، کابل RS-232C، کابل HDMI، کابل USB
گواهینامه‌ها (Certificate)	ISO / CE / FCC / RoHS

